



NP Solutions BV  
Kattestaart 11  
2954 AC Alblasserdam  
Tel. +31(0)78 6933723  
Fax. +31(0)78 6916156  
e-mail [info@npsolutions.nl](mailto:info@npsolutions.nl)

---

## Cementsluiterverwijderaar

---

Zuur reinigingsproduct voor verwijdering van uitbloeiingen en cementsluiser.

### Eigenschappen:

- Organisch zuur dat veilig gebruikt kan worden voor het verwijderen van alle cementgebonden vervuilingen zoals: smet, cementsluiser, witte uitslag in de vorm van Calciumcarbonaat.
- Tevens is het uitermate geschikt om kleurverschillen in voegwerk, ontstaan door witte uitslag, op te lossen.
- Bevat speciale additieven waardoor de agressieve werking op metalen veel minder is dan met conventionele zuren.
- Geschikt voor het reinigen van alle soorten baksteen, waaronder ook mangaanhoudende steensoorten.
- De in **Cementsluiterverwijderaar** actieve stof "Aminosulfonzuur" wordt aanbevolen door o.a. het KNB (Koninklijke Nederlandse Baksteen-industrie), als ook door verschillende baksteen en mortel fabrikanten.
- De in **Cementsluiterverwijderaar** aanwezige grondstoffen veroorzaken geen groenverkleuring op bakstenen.
- Veilig in gebruik, onschadelijk, snel en economisch toe te passen.
- Veilig te verwerken op alle typen bakstenen en cementgebonden mortel, met uitzondering van de schelphoudende mortel.
- Tevens geschikt voor het reinigen van gereedschappen.

### Toepassing;

Bouwindustrie, schoonmetselwerk, tegelhandelaren, steenfabrieken, zwembaden installatiebedrijven, loodgieters, sanitairwerken, veehouders- en boerenbedrijven, schoonmaakbedrijven, woningbouwverenigingen. Algemeen: Waar kalkaanslag, cementsluiser, ketelsteen en lichte roestvorming een probleem vormen.

### Gebruiksaanwijzing:

**Cementsluiterverwijderaar** dient toegepast te worden op uitgehard metselwerk waar cementsluiser of uitbloeiingen aanwezig zijn. Het voornatten van de gevel is niet vereist. **Cementsluiterverwijderaar** met borstel of spuitapparatuur aanbrengen en 5 tot 10 minuten laten inwerken. Indien nodig de procedure herhalen.



---

## Cementsluiserverwijderaar

---

Na deze inwerkperiode kan de gevel nagespoeld worden met schoon water (afhankelijk van het type gevelsteen). Eventuele productresten zijn volledig transparant en onschadelijk voor de steen. Bij toepassing op gebouwen, aluminium profielen en/of glaswerk goed afspoelen. Ideale toepassingstemperatuur: > 0-20 °C.

### Opmerkingen:

Aangrenzende delen welke niet met **Cementsluiserverwijderaar** in aanraking mogen komen (zink, koper, beplanting, etc.) dienen vooraf afgedekt te worden. Hardsteen kan wel met **Cementsluiserverwijderaar** gereinigd worden mits in zijn geheel meegenomen (om streepvorming te voorkomen). Ten allen tijde een proefvlak opzetten.

### Productkenmerken:

Type: zuur reinigingsmiddel vloeibaar.

Kleur: oranje/geel

Geur: karakteristiek

Dichtheid: 1,09 g/cm<sup>3</sup>.

pH: 1-3